

Montagehandleiding

U heeft Nemeff veiligheidsbeslag aangeschaft dat voldoet aan de SKG^{***}® kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit produkt geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen[®].

Toepassing:

- Nemeff SKG^{***}® veiligheidsbeslag altijd toepassen in combinatie met een SKG^{*}® of SKG^{**}® gekeurd veiligheidsslot, sluitkom en cilinder.
- Nemeff veiligheidsbeslag is geschikt voor toepassing in deuren met een dikte van 38 tot 42 mm. Raadpleeg uw leverancier bij afwijkende maten.
- De veiligheidscilinder mag niet verder dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken.
- Neem bij problemen of vragen contact op met uw leverancier of schrijf naar Nemeff consumentenservice, Antwoordnummer 1312, 7300 VB Apeldoorn.

Montage:

1. Monteer slot en cilinder in de deur.
2. Druk de kunststof ring in het kruk gat van binnenschild. Houdt het binnenschild op de juiste plaats tegen de buitenzijde van de deur.
3. Steek de krukstift vanaf de binnenzijde door het slot en plaats de kruk in het binnenschild.
4. Teken de schroefgaten af. Herhaal dit aan de binnenzijde van de deur. (zie fig. 1)
5. Verwijder slot en cilinder.
6. Boor nu (loodrecht) op de afgetekende plaatsen gaten van $\varnothing 14$ mm tot op het hart van deur. (Zie fig. 2)
7. Verwijder alle boorselresten en monteer slot en cilinder.
8. Schroef de krukstift in het buitenschild. Let op: Het gat in krukstift zit uit het midden: monteer de krukstift zodanig, dat het gat op de juiste plaats t.o.v. de kruk zit. (zie fig.3)
9. Steek de krukstift vanaf de buitenzijde door het slot heen en plaats het buitenschild tegen de deur. (zie fig.4)
10. Monteer het binnenschild met de meegeleverde bouten en draai deze licht aan.
11. Schuif de kruk aan binnenzijde over de krukstift en zet deze vast met de meegeleverde inbusschroef. Draai de inbusschroef aan tot deze vlak met de kruk ligt.
12. Draai de bouten in het binnenschild nu vast aan. (niet machinaal)
13. Controleer of slot en kruk goed functioneren.

