



Hoofd

Merk product	Schneider Electric
Productreeks	Merten sokkels
Gamma	Merten
Productnaam	Merten inserts
Modelnaam apparaat	SBD200LED
Type product of component	Draaidimmer
Presentatie product	Invoer
Dimmertype	Universeel
IP beschermingsgraad	IP20

Complementair

Type bediening	Draai-en-druknop
Functie schakelaar	2-wegs
Ue nominale operationele spanning	230 V
Netwerkfrequentie	50...60 Hz
Type last	Halogeenlamp: 4...400 W bij 230 V Gloeilamp: 4...400 W LED lamp: 4...40 W (RL LED mode) LED lamp: 4 W...200 VA (RC LED mode) Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: 4...400 W Halogeenlamp lage spanning met ferromagnetische transformator: 4 W...400 VA
Capaciteit klemaansluiting	1 x 2,5 mm ² voor Solide of flexibel met omhulsel kabel(s) 2 x 1,5 mm ² voor Solide of flexibel met omhulsel kabel(s)
Type bescherming	Beveiliging tegen elektronische kortsluiting en automatische overbelasting
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Hoogte	74 mm
Breedte	74 mm
Diepte	47 mm
Inbouwdiepte	29 mm
Gewicht product	0,09 kg

Omgeving

Normen	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1
Productcertificaten	CE
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-5...35 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 %

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Under investigation
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.