

kontakt

Gamma



Laminaat Stratifié à encliqueter

Vlakke uitvoering Sol lisse

■ Snel kliksysteem

■ Dikte 7mm

■ 15 jaar garantie

Système d'encliquetage rapide


Epaisseur 7mm

Garantie de 15 ans

Gebruiksklasse: AC3




Intensief woongebruik
EN 13329
Usage résidentiel intensif



Licht Commercieel gebruik

EN 13329

Usage commercial léger



PEFC Certified

The wood for this product comes from sustainably managed forests, controlled sources

www.pefc.org

EN 14041



DOP: 13AK001
Akzenta Vertriebs GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18–20
56759 Kaisersesch
Germany

Laminate flooring
EN 13329

5628 H.W.G. 03/16



afmeting
dimensions

128.6x19.4cm



dikte
épaisseur

7mm



vlak
choix

±2.25m²

Zie achterzijde van dit label voor leginstructies en informatie.

Productspecificaties

■ Met snel klikverbinding

■ Eenvoudig te reinigen

■ Slijtvastheid EN 13329

■ Ook te gebruiken bij vloerverwarming, vraag naar de specifieke voorwaarden

■ Bestand tegen sigaretten gloed EN 13329

■ Niet geschikt voor vochtige ruimten

■ Stootvastheid EN 13329

Acclimatiseren: Het pak dient horizontaal in gesloten toestand minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd wordt (na openen direct verwerken).

Zie achterzijde van dit label voor leginstructies en informatie.

Caractéristiques du produit

Stratifié à encliquer

Facile à nettoyer

Résistant à l'usure EN 13329

Convient également pour chauffage par le sol, demandez les conditions spécifiques

Résistant à la cendre de cigarette EN 13329

Ne convient pas pour locaux humides

Résistant aux chocs EN 13329

Acclimatation: Laissez le parquet (pose horizontale) dans son emballage fermé durant 48 heures dans le local où il sera posé, afin qu'il puisse s'acclimater (poser directement après avoir ouvert l'emballage).

Pour les instructions de pose et de plus amples informations, voir au verso.

