



Lacq Natuleum

Lacq Natuleum is een ambachtelijk gestookt product dat bestaat uit natuurlijke wassen, harsen en oliën voor een sublieme bescherming van uw buitenhout. Lacq Natuleum blijft lange tijd flexibel, penetreert zeer goed in de meeste houtsoorten en heeft een uitstekend vochtwerend vermogen. Het heeft een natuurlijk diep bruin/zwarte kleur. Doordat Natuleum geen vluchtige oplosmiddelen bevat, vindt er geen verlies door verdamping plaats en blijft er na verwerking 100% materiaal op het hout achter (maximaal high solid).

Toepasbaar op:

- Houten beschoeiingen
- Schuren
- Schuttingen
- Steigers
- Meerpalen
- Sluisdeuren

Lacq Natuleum is geschikt voor op alle houtsoorten tegen het inwateren van het hout en rot. Speciaal geschikt als vervanger voor carbolineum en koolteer. Door de natuurlijke bruin/zwarte kleur uitstekend geschikt voor het oprispen of verfraaien van houtwerk bijvoorbeeld als 'bielzenzwart' en 'molenverf' of voortoepassing op de zo karakteristieke zwarte Zeeuwse schuren. Door vooral de barsten en windscheuren goed met Natuleum te laten vollopen voorkomt men op perfecte wijze rot van binnenuit. Ook na jaren blijft het elastisch en behoudt het zijn waterafstotende functie.

Verwerking:

1. Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn, verwijder loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewend is.
2. Goed oproeren voor gebruik.
3. Aanbrengen met een platte kwast of bokkepoot, voor een goede afwerking Natuleum in de lengterichting van het hout aanbrengen.
4. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging. Wij adviseren drie lagen aan te brengen op onbehandeld hout.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Aantal lagen:

Bij een eerste behandeling is het goed om twee à drie lagen aan te brengen, speciaal daar waar de Lacq Natuleum erg in het hout trekt. Lacq Natuleum nooit verdunnen, doch minimaal bij kamertemperatuur aanbrengen, zodat het zich goed laat verwerken en prima intrekt. De tweede laag pas aanbrengen nadat de eerste laag gedroogd of ingetrokken is. Zelfs bij warm en droog weer moet men rekening houden met ongeveer 2 dagen.

Bijwerken en onderhoud:

Lacq Natuleum kan gedurende vele jaren laag over laag worden aangebracht zonder kans op barsten of bladderen. Te dik geworden lagen kunnen zo nodig weg gekrabd worden en daarna kan er weer een nieuwe laag aangebracht worden.

Rendement:

Ca. 6m² per liter, afhankelijk van de absorberende werking van het hout.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Droogtijd:

Lacq Natuleum droogt langzaam, vooral bij koud weer. Daarom bij voorkeur aanbrengen in de zomer. Bij volle zon trekt Lacq Natuleum zeer goed in het hout. De droogtijd is, afhankelijk van de omgevingsfactoren, tussen 24-48 uur. Het hout dient goed droog te zijn en niet voorbehandeld met een afsluitende laag.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentijn.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L, 5L & 20L.

Verkrijgbare kleuren:

Zwart.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.