

VOORBEREIDING

Zorg dat de gebruikte tegellijm droog en volledig uitgehard is om verkleuring te voorkomen. Verwijder stof- en mortelresten met borstel of stofzuiger. Maak de tegels met een vochtige doek schoon. Bevochtig voegen daags voor het aanbrengen van de voegspecie om uitdroging te voorkomen.

VERBRUIK

2 kg weberfinish geeft voegmortel voor ca. 4,5 m² (tegelformaat 15 x 15 cm, voegbreedte: 3 mm, voegdiepte: 6 mm)

Voegdiepte 6 mm/voegbreedte 3 mm	Verbruik/ m ²
15 x 15 cm	0,45 kg
20 x 20 cm	0,35 kg
30 x 30 cm	0,25 kg

MENGEN

Voeg ca. 0,5 tot 0,6 liter water toe aan 2 kg weberfinish. Meng in een speciekuip ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel tot een plastische en klontervrije specie. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Meng niet meer specie dan binnen 15 min. verwerkt kan worden. Gebruik altijd dezelfde verhouding om kleurverschillen te voorkomen. **Tip:** Doe eerst 3/4 van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip of emmer en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het water toe.

VERWERKING

Verwerk de specie tussen de + 5 °C en + 25 °C op een niet-bevroren ondergrond.

UITVOERING

Was het voegmiddel goed in met een spaan (wand) of trekker (vloer), zorg voor een volle voeg. Maak het oppervlak grotendeels schoon door diagonaal over het tegeloppervlak te bewegen met een spaan of trekker. Laat weberfinish even inwerken. Verwijder de resten met een lichtvochtige spons (eventueel herhalen na ca. 15 minuten). Verwijder na enige tijd de achtergebleven mortelslur met een droge schone doek. Bij niet- of zwak zuigende ondergronden een langere wachttijd aanhouden.

REINIGEN

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.

NABEHANDELEN

Bevochtig de voegen na 24 uur met een fijne waternevel. Bescherm de aangebrachte voegspecie buiten bij schraal, warm en winderig weer tegen uitdrogen gedurende de eerste 24 uur. Bij regen afdekken. **Let op:** plastic afdekfolie niet op de verse voegspecie laten rusten. Na 2 uur is het tegelwerk beloopbaar en na 3 dagen kan de ruimte in gebruik genomen worden. Schoonmaakmiddelen pas 14 dagen na het voegen toepassen.

LET OP

De afgebeelde kleur is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur. De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, de kleur en de omgeving. Wij adviseren altijd een proef op te zetten.

HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.