

Firstfloor®

De beste vloer onder de vloeren!

Vochtwerende ondervloerfolie

Speciaal geschikt voor
betonnen ondergrond

Aluline

Geluidsreducerend

**

Vermindert het contactgeluid naar onder gelegen
ruimten met 7 dB (ISO 140-8)

Warmte isolerend

Egaliserend

*

Egaliseert oneffenheden tot 1 mm

Vochtwerend

Vloerverwarming/-koeling

Warmteweerstand R 0,067 [(m²*K)/W]

Geluiddemping (loopgeluid)

*

Reduceert het staggeluid in de ruimte zelf

Belangrijk om te weten

Voor een optimale werking van uw ondervloer is het noodzakelijk de kale vloer stofvrij en blijvend droog te maken. Leg de Aluline-ondervloer met de aluminium zijde naar boven. Om vochtwerking tegen te gaan is het belangrijk de overlap over de volgende baan te plakken. Vouw bij de wandaansluiting de overlap ongeveer 3 cm omhoog. Na het leggen van de vloer snijdt u het overtollige materiaal weg.

Benodigd materiaal

Voor het leggen van de Aluline-ondervloer heeft u een hobbymes en een rolmaat of meetlat nodig.

Kenmerken

- > Aluline wordt geleverd inclusief vochtscherm
- > Dampscherm ca. 20 micron alufolie
- > Dampdichtheid bedraagt EN ISO 12572 SD > 100m
- > Minimum gewicht bedraagt 18 kg / m³
- > Brandvertraging in Klasse B3 / DIN 4102
- > CFK/HCFK vrij

Getest

NEN-EN-ISO 717:2 met laminaat van 8 mm 7 dB (D Lin) / 17 dB (D Lw) = waarde van geluidisolatie naar beneden.

Materiaaldikte

2 mm

Afmeting

15 x 1 m

Contactgeluids-
isolatie



Contactgeluidsisolatiewaarde:
NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2

15m²
per rol



8 717003 249658