

# Firstfloor®

De beste vloer onder de vloeren!  
Le top des sous-couches!

## Ondervloerplaten Sous-couche

Geschikt voor laminaat | Convient pour le stratifié

### Isoplus

Speciaal geschikt voor betonnen en houten vloeren  
Spécialement conçu pour les sols en béton et en bois

#### Geluidsreducerend | Isolant acoustique

\*\*\*\*\*

Vermindert het contactgeluid naar ondergelegen ruimten met  $\Delta L_w$  22 dB/  $\Delta L_{lin}$  10dB (EN/ISO717-2:2013)  
Réduit le bruit de contact vers les pièces à l'étage inférieur de  $\Delta L_w$  22 dB/  $\Delta L_{lin}$  10 dB (EN/ISO717-2:2013)

#### Warmte isolerend | Isolation thermique

\*\*\*\*\*

Hoge warmte weerstand:  $R$  0,18  $m^2 \cdot K/W$   
Résistance à la chaleur:  $R$  0,18  $m^2 \cdot K/W$

#### Egaliserend | Égalisant

\*\*\*\*\*

Egaliseert oneffenheden tot 4 mm  
Égalise les irrégularités du sol jusqu'à 4 mm

#### Vochtwerend | Hydrofuge

\*\*\*\*

#### Geluiddemping (loopgeluid) | Atténuation acoustique (bruits de pas) \*\*\*

Reduceert het staggeluid in de ruimte zelf  
Réduit les bruits de pas dans la pièce même

#### Belangrijk om te weten

Voor een optimale werking van uw ondervloer is het noodzakelijk de kale vloer stof- en blijvend droog te maken. Zorg dat de oneffenheden van meer dan 4 mm uitgevlakt worden. De Isoplus laat zich eenvoudig plaatsen. Door middel van de puzzelverbinding ontstaan er geen naden tussen de banen. De naden na installatie afplakken met Firstfloor Supermetal Alu-tape.

#### Benodigd materiaal

Voor het leggen van de ondervloer heeft u een hobbymes en een rolmaat of meetlat nodig.

#### Kenmerken

- > Geschikt voor elk type ondergrond
- > XPS-schuim / PET-folie
- > 100% recyclebaar
- > Extra kenmerk: CFK / HCFC vrij
- > Hoog isolerend vermogen
- > Eenvoudig te verwerken door puzzelverbinding
- > Hoge warmte-isoleerwaarde, niet geschikt in combinatie met vloerverwarming

#### Bon à savoir

Pour une efficacité optimale de la sous-couche, le support mis à nu sur lequel il est posé doit être complètement dépoussiéré et sec en permanence. Grâce aux raccords en puzzle, il n'y a pas d'interstices entre les rangées de panneaux. Les irrégularités de plus de 4 mm doivent être aplanies. Isoplus est facile à poser. Après la pose, appliquer du ruban adhésif Firstfloor Supermetal Alu-tape sur les joints.

#### Matériel nécessaire

Pour poser la sous-couche, vous aurez besoin d'un cutter et d'un mètre ruban ou d'une règle.

#### Caractéristiques

- > Convient pour tous les types de supports
- > Mousse XPS / film PET
- > 100% recyclable
- > Caractéristique supplémentaire: exempt de CFC / HCFC
- > Pouvoir isolant élevé
- > Pose aisée grâce aux raccords type puzzle
- > Haut coefficient d'isolation thermique, non compatible avec un chauffage par le sol

#### Materiaaldikte | Épaisseur du matériau

5 mm

#### Afmeting | Dimensions emballé:

0,79 x 0,62 m

#### Inhoud | Contenu

5 m<sup>2</sup> per pak | par emballage

#### Contactgeluidisolatie Isolation des bruits de contact



Contactgeluidsisolatiewaarde:  
Valeur d'isolation des bruits de contact  
NEN-EN-ISO717-2:2013

5 m<sup>2</sup>

per pak |  
par emballage



8 717003 323563 >

Firstfloor®  
De beste vloer onder de vloeren!  
Le top des sous-couches!

Isoplus

Geschikt voor laminaat  
Convient pour le stratifié

5 m<sup>2</sup>

79 x 62 cm  
Dikte 5 mm  
Épaisseur 5 mm



8 717003 323563 >

Speciaal geschikt voor betonnen en houten vloeren  
Spécialement conçu pour les sols en béton et en bois