

Firstfloor®

De beste vloer onder de vloeren!

Geluidsreducerende ondervloer

SOUNDLINE SILENT

**Geschikt voor
alle laminaatvloeren en parketvloeren**

Geluidsreducerend

Vermindert het contactgeluid naar ondergelegen ruimten met $\Delta L_{in} 8dB$, $\Delta L_{w} 18dB$.

Goede geluidsreductie naar ondergelegen ruimte. Hoog isolerend vermogen ondanks beperkte dikte.

Verbetering loopgeluid

Optimale verbetering van het reflectie geluid . Zorgt er voor dat het loopgeluid in de te belopen ruimte verbeterd.

Reflectie(loop)geluid (RWS):

-18%

Geschikt voor vloerverwarming

Te combineren met laminaat op vloerverwarming.

Warmte weerstand:

$R0.07m^2 *K/W$

Vochtwerend

Geschikt voor nieuwbouw, voldoende dampdicht EN ISO 12572 SD > 75m

Egaliserend vermogen

**

Egaliserend vermogen:

tot 2mm

Belangrijk om te weten

Voor een optimale werking van uw ondervloer is het noodzakelijk de kale vloer stof- en blijvend droog te maken. Zorg dat de oneffenheden van meer dan 1 mm uitgevlakt worden. Leg de Soundline ondervloer met de foliezijde naar boven. Na het leggen van de vloer snijdt u het overtollige materiaal weg. Geschikt voor vloerverwarming. Elektrische vloerverwarming dient te zijn voorzien van geleidelijke start en stop functie.

Benodigd materiaal:

Voor het leggen van de ondervloer heeft u een hobbymes en een rolmaat of meetlat nodig.

Kenmerken:

- > verbeterd uw contact en loopgeluid
- > heeft een egaliserend vermogen tot 2 mm, grotere oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- > uniek product door zij forse verbetering van het loopgeluid

Materiaaldikte

3 mm

Afmeting

1000 x 100 cm

Inhoud

10 m2 per rol

Geluidisolatie

loopgeluid reductie zeer hoog tot 18%

10 m²
per rol



Art. nr. 4938254019

**Geschikt voor
alle laminaatvloeren en parketvloeren**