



# Lacq Muurverf Ultramat

Lacq Muurverf Ultramat is een zeer dekkende, allround muurverf met een mooie matte afwerking. Lacq Muurverf Ultramat is aanzetvrij en spatvrij, waardoor het zich makkelijk laat verwerken. Door zijn zeer hoge schrobklasse is het makkelijk te reinigen.

## Toepasbaar voor de afwerking van:

- Plafond
- Metselwerk
- Pleisterwerk
- Beton
- Gasbeton
- Gipselementen

## Gebruiksaanwijzing:

1. Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel loszittende delen verwijderen en eventueel zoutuitslag van metselwerk afborstelen.
2. Eventueel verdunnen met water.
3. Wij adviseren 1 of 2 lagen aan te brengen, dit is uiteraard afhankelijk van de kleur en ondergrond.

*Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen.*

## Applicatie:

Te verwerken met kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless (airless spuitdruk 100-140 bar, spuitnozzle 0,019-0,021 inch).

## Droogtijd:

Stofdroog na:	ca. 1 uur
Overschilderbaar na:	ca. 6 uur
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	75 °C.

## Reiniging:

Direct na gebruik reinigen met water.

## Rendement:

Ca. 6-8 m<sup>2</sup> per liter.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het oppervlak, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

## Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 5L & 10L.

## Verkrijgbare kleuren:

Het product kan naar wens aangekleurd worden.

*Let op! Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.*

## Houdbaarheid:

12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Droog en vorstvrij bewaren!

## Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.