



Lacq Dekkende Voorstrijk

Lacq Dekkende Voorstrijk is een extra dekkende, gepigmenteerde voorstrijk voor binnen en buiten en dient als een juiste voorbereiding voorafgaand aan het behandelen van de ondergrond met muurverf. Kenmerken van Lacq Dekkende Voorstrijk zijn; beperkt het indringen van afwerksystemen in de ondergrond, is oplosmiddelvrij, egaliseert zuigingsverschillen, is waterdamp doorlatend en verhoogt de open tijd afwerklaag.

Kenmerken:

- Beperkt het indringen van afwerksystemen in de ondergrond
- Oplosmiddelvrij
- Egaliseert zuigingsverschillen
- Waterdamp doorlatend
- Verhoogt de open tijd afwerklaag

Toepassing:

Lacq Dekkende Voorstrijk wordt gebruikt als voorbehandeling van muurverf.

Toepasbaar op:

- Metselwerk
- Pleisterwerk
- Beton
- Gasbeton

Gebruiksaanwijzing:

1. Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel loszittende delen verwijderen en eventueel zoutuitslag van metselwerk afborstelen.
2. Bij (licht) poederende ondergronden voorstrijken met Lacq Fixeer.
3. Eventueel verdunnen met water.
4. Afwerking kan met 1 of meerdere lagen, dit is natuurlijk afhankelijk van de kleur en de ondergrond.

Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen.

Applicatie:

Verwerken met kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless (airless spuitdruk 200 bar, spuitnozzle 0,017-0,019 inch). 10% verdunnen met Lacq Fixeer.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 1 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 4-8 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	75 °C.

Reiniging:

Gereedschap reinigen met water.

Rendement:

Circa 7-9 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

5L & 10L.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Verkrijgbare kleuren:

Wit en alle lichte kleuren volgens ons kleurmengsysteem.

Houdbaarheid:

12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Droog en vorstvrij bewaren!.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.