



Fluxaf Behangafweek

Fluxaf Behangafweek is een sterk geconcentreerd, neutraal en alkalivrij product met speciale weekmakers voor het snel doordringen van behangpapier. Zelfs watervast behang wordt met Fluxaf Behangafweek probleemloos verwijderd. Het PH neutrale karakter zorgt ervoor dat morsen op verfwerk en andere watervaste materialen zonder schade zal zijn.

Toepassing:

Voor het eenvoudig verwijderen van alle papierbehang op alle ondergronden.

Verwerking:

1. Voorafgaand het gebruik: Vloerbedekking, plinten & houtwerk afdekken, schakel de stroom uit en zorg ervoor dat wandcontactdozen, schakelaars en andere spanning voerende objecten waterdicht afgeschermd worden.
2. Bevochtig het gehele oppervlak met een sproeier, blokkwast, of verfröller.
3. Houd het oppervlak gedurende minimaal 10 minuten vochtig.
4. Verwijder alle loszittende behangdelen. Vastzittende delen open krassen zodat Fluxaf Behangafweek tot de lijmlaag kan doordringen. Bij afwasbaar behang met een PVC-laag, eerst de PVC-laag verwijderen en/of openkrassen.
5. Fluxaf Behangafweek verdunnen tot 1 op 5 met water en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen met een blokwitter of lagedruk handspuit.
6. Fluxaf Behangafweek 15-30 minuten laten inwerken en met een plamuurmes de verweekte lagen wegsteken.
7. Indien meerdere lagen, dient deze inwerktijd verlengd te worden.
8. Voorkom ten allen tijde indroging van het reinigingsmiddel door steeds opnieuw te bevochtigen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per ondergrond verschillen.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag oogbescherming en beschermende handschoenen.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Rendement:

Ca. 10-20m² per liter onverdund product.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L.

Houdbaarheid:

Ten minste 24 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.