

99E

81

1,218

1,380

81

204

81

PRINT AREA

35

81

**TERRA CLICK**  
31. AC3 Class - 7 mm 193x1204 - 12 stuk/ éléments:2,7885 m<sup>2</sup>

**TERRA CLICK**  
**AANBEVELINGEN**  
TERRA CLICK het hoogste niveau van de ondergrond mag niet meer bedragen dan 2cm per meter.  
Zorg dat voor een egale ondergrond.  
TERRA CLICK Laminaatvloeren kunnen op elke egale en effen ondergrond gelegd met gebruik van speciale subvloeren.  
TERRA CLICK Laminaatvloeren mogen op geen enkele manier aan de wand worden geschroefd, geplaatst of geplijd.  
Leg TERRA CLICK Laminaatvloeren niet in hallen, slaan, overdekte, draagvlak en badkamers.  
TERRA CLICK Laminaatvloeren kunnen op vloeren met vloerverwarming worden gelegd.  
(Z'F.) (Niet verwarmen op koud water)

**RECOMMANDATIONS**  
Il est très important de procéder à un traitement préalable du Parquet Stratifié TERRA CLICK. Le dénivelé de hauteur de sol ne doit pas excéder 2 cm.  
Le Parquet Stratifié TERRA CLICK peut être appliqué directement sur toute surface lisse et régulière.  
Le Parquet Stratifié TERRA CLICK ne doit pas être utilisé, ni collé ni à coller au mur ni appliqué derrière une vitre.  
Ne pas installer le Parquet Stratifié TERRA CLICK dans des endroits où, par exemple, on laisse une piscine avec baignoire et des bains.  
Le Parquet Stratifié TERRA CLICK peut être appliqué sur les sols qui disposent d'un système de chauffage par le sol. (Z'F.)

**LET OP**  
Tijdens het leggen  
• De ruimte rond de buitenrand dient 25 mm te bedragen voor alle randen waar wordt gelegd!  
• Niet lopen, rijden, rijden of andere mechanische gebruiken.  
• Geen platen op laminaatvloeren plaatsen.  
• Het is toegestaan met een zwaar gewicht de vloeren waarvoor de afdekking ontbreekt te gebruiken met zwaar.  
• Tijdens het leggen dient te worden gelet op de behuizingen op de vloerplaten.  
• Leg niet met verschillende behuizingen in dezelfde ruimte.

**ATTENTION**  
Lors de la Pose  
• Les espaces entre les bords ne doivent pas dépasser 25 mm sur tous les bords de la zone d'application.  
• Ne pas utiliser de machines, d'engins ou d'outils similaires.  
• Ne pas poser de plaques sur le parquet stratifié.  
• Il est permis d'utiliser un objet lourd sur les surfaces pour lesquelles l'application est prévue.  
• Ne pas laisser une piscine avec baignoire et des bains.  
• Le Parquet Stratifié TERRA CLICK peut être appliqué sur les sols qui disposent d'un système de chauffage par le sol. (Z'F.)

**Alvorens te beginnen... Avant de commencer...**

**Stap-voor-stap legplan... Guide de pose étape par étape...**

**Geslacht ondergrond voor TERRA CLICK zijn:**  
Bekende vloerplaten (inclusief hardhout vloeren, laminaat, vinyl, etc.)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)

**Les sous-planches appropriées pour TERRA CLICK sont:**  
Surface de plancher existante (y compris les parquets en bois franc, les lambris, les revêtements de sol en PVC, les revêtements de sol en linoléum, etc.)  
• Sols en béton (Max. hauteur résiduelle 28 cm)  
• Sols en béton (Max. hauteur résiduelle 28 cm)  
• Sols en béton (Max. hauteur résiduelle 28 cm)

**Systemes de chauffage par le sol**  
Concrètement, il est possible de poser le parquet stratifié sur un système de chauffage par le sol. Toutefois, il est important de respecter les recommandations du fabricant du système de chauffage par le sol. Avant de commencer, il est recommandé de consulter le fabricant du système de chauffage par le sol.

**Nettoyage et entretien**  
TERRA CLICK est un revêtement de sol hybride qui peut être nettoyé facilement avec un produit doux et un chiffon doux. Évitez les produits abrasifs et les produits contenant de l'eau. Évitez également les produits contenant de l'eau. Évitez également les produits contenant de l'eau. Évitez également les produits contenant de l'eau.

**Verpakking en ondergrond**  
Bekende vloerplaten (inclusief hardhout vloeren, laminaat, vinyl, etc.)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)

**Verpakking en ondergrond**  
Bekende vloerplaten (inclusief hardhout vloeren, laminaat, vinyl, etc.)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)  
• Betonvloeren (max. resthoogte 28 cm)

**31.SINIF/CLASS AC3**  
**MATT TIMBERLAND**

**Doerlay**  
Film de protection

**Decoratieve folie**  
Papier décoratif

**High-density vloerlaag (HDF)**  
Plancher de fibres haute densité

**Balansfolie**  
Papier d'équilibrage

**VERPAKKINGSINFORMATIE / INFORMATIONS RELATIVES À L'EMBALLAGE**

ПАКЕТ / PAQUET 12 STUKS / ÉLÉMENTS  
BREEDTE / LARGEUR 193 mm  
LENGTE / LONGUEUR 1204 mm  
Dikte / ÉPAISSEUR 7 mm  
1 STUK / 1 ÉLÉMENT 0,2324 m<sup>2</sup>  
1 ПАКЕТ / 1 PAQUET 2,7885 m<sup>2</sup>  
ПАКЕТГЕВИЧТ / POIDS DU PAQUET 191 kg

**YILDIZ ENTEGRE** Made in TÜRKİYE  
ARSLANBEY Ö.S.B. NO:13 41285 KARTEPE, HOCACALI / TÜRKİYE  
T: +90 262 316 61 80 www.yildizentegre.com

**31. AC3 Class - 7 mm 193x1204 - 12 stuk/ éléments:2,7885 m<sup>2</sup>**

**TERRA CLICK**  
7 mm • 31 / AC3  
LAMINAAT PARKET / PARQUET STRATIFIÉ

**15 YEARS**  
WARRANTY  
15 YEARS  
WARRANTY

**2G**  
2G  
2G

**PANTONE 2389 U**  
**PANTONE 411 C**  
**PANTONE 186**

**TERRA CLICK**  
7 mm • 31 / AC3  
LAMINAAT PARKET / PARQUET STRATIFIÉ

**15 YEARS**  
WARRANTY  
15 YEARS  
WARRANTY

**2G**  
2G  
2G