

HDM N.V.
Kiezel kleine Brogel 57
3990 Peer Belgium
info@hdm.be
www.hdm.be

Colour/ Kleur /
Couleurs / Farbe:

Content / Inhoud /
Contenu / Inhalt:

Batch No / Batch nr. /
N° du lot / Chargennr :

Use before / Te verwerken tot /
Date limite d'utilisation /
Verarbeitbar bis:

MADE IN GERMANY



www.hdm.be

art. ASGL50687



emmeretiket_180x120_def.indd 1

aqua·step®

ADHESIVE FOR FULL-SURFACE BONDING

PREMIUM QUALITY

*Lijm voor volvlakkige
verlijmingen*

*Colle pour collages
de grandes surfaces*

Flächenklebstoff

e 5 kg

aqua·step®

100% WATERPROOF BY HDM

UK The premium hybrid adhesive for full-surface bonding.

Applicable by spatula B3. Fills in unevenness. For many substrates without pre-treatment. If a skin has formed on the adhesive in buckets as a result of prolonged storage, it has to be removed (do not stir in!). Ensure good ventilation during application and curing. Contains N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. For application and further important information, please observe the technical data sheet.

NL Premium hybride lijm voor vlakke verlijmingen.

Aanbrengen met kamspatel B3. Vult oneffenheden op. Voor veel ondergronden geschikt zonder voorbehandeling. Mocht zich bij de emmers door langdurige opslag een huid op de lijm gevormd hebben dan moet deze verwijderd worden (niet er doorheen roeren!). Tijdens de verwerking en uitharding voor voldoende ventilatie zorgen. Bevat N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Voor gebruik en meer belangrijke informatie raadpleeg het technische specificatieblad.

F Colle hybride Premium pour collage de grandes surfaces

Peut être appliqué avec une spatula B3. Comble les aspérités. Pour de nombreux supports sans traitement préalable. Si pendant le stockage prolongé une peau s'est formée sur la surface de la colle en seau, il faut l'enlever (ne pas remuer!). Pendant la mise en oeuvre et le durcissement une bonne ventilation doit être assurée. Contient N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pour l'application et de plus amples informations complémentaires, suivre la fiche technique.

D Der Premium-Hybrid-Klebstoff für flächige Klebungen.

Spachtelfähig (B3). Füllt Unebenheiten aus. Für viele Untergründe ohne Vorbehandlung. Sollte sich bei Eimern infolge längerer Lagerung auf dem Klebstoff eine Haut gebildet haben, so muss diese entfernt werden (nicht unterrühren!). Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Belüftung sorgen. Enthält 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Für Anwendung und weitere wichtige Informationen Technisches Datenblatt beachten.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

10-05-2021 08:21