



190.00 mm

ARTWORK INFORMATION:

Artwork Number: GAMNG28_BASTION Pag. 1
 Job Number: 426904
 Client: Gamma BV
 Client Reference: NG28_Bastion_1
 Job Description: Laminaat Bastion
 File Name: GAMNG28_BASTION
 Rev. Date Time: 28-MAR-13 10:37:44
 BarCode: -
 BWR MAG: - %
 Width: 190 mm
 Length: 490.001 mm
 Print Type: Offset
 Technical Drawing: ...
 TextVersion: 1 ImageVersion: 1
 Country: Nederland
 Scale: - %
 Info: ...
 Surface Reverse

Account Manager:
A.Groenewoud

Operator:
jezw

Important:
This is final artwork. We advice that this artwork is checked carefully for layout, spelling and text. Please check thoroughly. It is the responsibility of the client to check these points and accept full liability. Do not sign approval if there are amendments to be made. Another proof will be supplied.

Colours used in a PDF, on a laserprint or HPproof do not represent the final result. A CMG-Epson proof is a valid reference for CMYK colours. When Pantone® colours are used, the colours must be matched with the official Pantone® guide.

Sign for approval

Name:

Date:

VOLKERS

P.O. Box 296, 3860 AG, Nijkerk, The Netherlands
 Watergoorweg 67, 3861 MA, Nijkerk
 T +31 (0)33 247 29 72 · www.volkers.nl

bastion

GAMMA



Laminaat
Stratifié à
encliqueter

Tegel
Carrelage

- Snel kliksysteem
- Dikte 8mm
- 20 jaar garantie
- Système d'encliquetage rapide
- Epaisseur 8mm
- Garantie de 20 ans



Intensief woongebruik
EN 13329
Usage résidentiel
intensif



Normaal commercieel gebruik
EN 13329
Usage commercial léger

Gebruiksklasse: AC4

Productspecificaties

- Met snel klikverbinding
- Eenvoudig te reinigen
- Slijtvastheid EN 13329
- Ook te gebruiken bij vloerverwarming, vraag naar de specifieke voorwaarden
- Bestand tegen sigarettengloed EN 13329
- Niet geschikt voor vochtige ruimten
- Stootvastheid EN 13329

Acclimatiseren: Het pak dient horizontaal in gesloten toestand minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd wordt (na openen direct verwerken).

Zie achterzijde van dit label voor leginstructies en informatie.

Caractéristiques du produit

- Stratifié à encliqueter
- Facile à nettoyer
- Résistant à l'usure EN 13329
- Convient également pour chauffage par le sol, demandez les conditions spécifiques
- Résistant à la cendre de cigarette EN 13329
- Ne convient pas pour locaux humides
- Résistant aux chocs EN 13329

Acclimatation: Laissez le parquet (pose horizontale) dans son emballage fermé durant 48 heures dans le local où il sera posé, afin qu'il puisse s'acclimater (poser directement après avoir ouvert l'emballage).

Pour les instructions de pose et de plus amples informations, voir au verso.

±2.05m²

afmeting
dimensions
60.5x28.2cm

dikte
épaisseur
8mm

x12

groef
rainure
4V



