

## Weber Beamix Cement



- Voor het aanmaken van voegmortels voor tegel- en metselwerk en beton.
- Voor het aanbranden van ondergronden

Weber Beamix cement is ideaal te gebruiken als bindmiddel voor cementgebonden mortels. Dit Cement is geschikt voor het aanmaken van metsel-, beton- en tegelmortels. Weber Beamix Cement is ook te gebruiken voor het aanbranden van ondergronden.

### Toepassing

Cement te gebruiken als bindmiddel voor cementgebonden mortels.

### Leveringsvorm

Zak à 4 kg

### Product eigenschappen

- te gebruiken als bindmiddel.
- voor het aanmaken van voegmortels voor tegel- en metselwerk
- beton
- voor het aanbranden van ondergronden

### Kleur

cement grijs

### Certificeringen

CE volgens NEN-EN 197-1, classificatie CEM I 42,5 N

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing.

### Dosering

Afhankelijk van de toepassing verschillen de mengverhoudingen van cement.

### Gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding

De voorbereiding is afhankelijk van de toepassing.

## Weber Beamix Cement

### Aanmaken

Waterhoeveelheid:

De waterhoeveelheid is afhankelijk van de toepassing van het product. Gebruik altijd schoon leidingwater.

Mengen;

Afhankelijk van de toepassingen zijn er verschillende verhoudingen,

Voegmortel voor tegelwerk: 1 deel cement / 2 delen zilverzand

Voegmortel voor metselwerk: 1 deel cement / 3 delen voegzand

Beton: 1 deel cement / 2 delen betonzand / 3 delen grind

Aanbranden: 1 deel cement / 1 deel water

### Verwerken

Verwerk de specie boven 3 °C en niet op een bevroren ondergrond.

Verwerk de specie binnen 2 uur na aanmaak met water.

### Afwerken

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het werk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het werk af te dekken met plastic folie. Houd het werk bij sterk drogende omstandigheden vochtig met een waternevel.

### Aanvullende informatie

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

### Houdbaarheid

Weber Beamix Cement is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 15 maanden houdbaar na productiedatum.

### Tips

Gebruik voor het aanmaken van mortels altijd schoon leiding water