

## Weber Stabilisé



- Goed verwerkbaar
- Goede weerstand tegen erosie en klimatologische agressies
- Bevat gerecycleerd materiaal



Met weberstabilisé creëer je eenvoudig een fundering voor het plaatsen van een terras, tuinpad of oprit met sierbestrating. Het gestabiliseerde zand is geschikt voor het plaatsen van betonnen boordstenen of het inbedden van leidingen. weberstabilisé is vorst- en vochtbestendig en bevat gerecycled materiaal

### Gebruik

- realiseren van een onderfundering vóór het plaatsen van een terras, en tuinpad of een oprit met sierbestrating
- geschikt voor het plaatsen van betonnen boordstenen of het inbedden van leidingen

### Verpakkingen

- plastic zak van 25 kg

### Prestaties

- geklasseerd volgens EN 13813 : CT-C7F1
- buigtreksterkte :  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- druksterkte :  $\geq 7 \text{ N/mm}^2$
- reactie op brand : A1 (Onbrandbaar)

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

### Kleur

Grijstinten tot licht gekleurd, de kleur van weber stabilisé kan licht variëren wegens het gebruik van gerecycleerd en natuurlijk materiaal, dit doet echter geen afbreuk aan de kwaliteit

### CE classificatie

CT-C7-F1

### Gereedschap

- betonmolen, menger, regel, truweel, trilplaat

### Verbruik

- ongeveer 18 tot 20 kg/m<sup>2</sup>/cm, afhankelijk van de samendrukking

### Waterhoeveelheid

- 2 tot 2,5 l

## Weber Stabilisé

### Verwerkingseigenschappen

- levensduur van het mengsel : 2 uren
- wachttijd voor ingebruikname : 7 tot 10 dagen

### Bijkomende gegevens

#### **AAN TE BRENGEN DIKTES**

- voor het plaatsen van een oprit, tuinpad of terras bestaat de opbouw uit :
- een onderlaag stabilisé van 10 cm (voetgangersverkeer) / 15 cm (sporadisch en licht autoverkeer, niet geschikt voor openbare weg, regelmatig/zwaar verkeer)

en een tweede laag van 5 cm stabilisé als bedding voor klinkers of kasseien

#### **TOEGELATEN VLOERBEKLEDINGEN**

kasseien, klinkers, betontegels, natuursteen,...

#### **VERENIGBARE LIJMEN**

weberstabilisé is verenigbaar met alle lijmen voor het plaatsen van de hierboven vermelde vloerbekledingen

### Bewaring

- 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

### Gebruiksvoorzorgen

- lees de reglementaire etikettering op de verpakking na