

Weber Siliconenkit



- Schimmelwerend
- Neutrale geur
- Glad af te werken

Weber Siliconenkit is ideaal voor het afkitten van dilatatie- en aansluitvoegen. De siliconen kit kan gebruikt worden op zowel vloeren als muren. De kit is verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de weber voegmiddelkleuren.

Gebruik

- afdichten en voegen van keramische tegels
- afdichten van uitzettingsvoegen op vloeren, wanden en gevels
- afdichten van aansluitvoegen aan ramen en deuren van hout, metaal en kunststof

Verpakkingen

koker van 310 ml

Prestaties

- huidvormingstijd bij 23°C/50% rlv : 10 minuten
- uitharding in 24 uren bij 23°C/50% rlv : 2 - 3 mm
- verwerkingstemperatuur : van +5 tot +35°C
- viscositeit bij 23°C : pasteus, standvast
- soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1 : 1,2 g/cm³
- shore-A-hardheid volgens ISO 868 : 25
- praktische bewegingsopname : 25%
- rekspanningswaarde bij 100 % volgens ISO 37, S3A : 0,4 N/mm²
- scheurrek volgens ISO 37, S3A : 550%
- treksterkte volgens ISO 37, S3A : 1,5 N/mm²
- temperatuurbestendigheid van/tot : van -40 tot +180°C
- extrusie ratio volgens ISO 8394-1 : 50 - 150 g/min.
- volumeverlies volgens ISO 10563 : 7%

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Kleur

grijs, lichtgrijs, wit en antraciet

Bewaring

- 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Weber Siliconenkit

Gebruiksvoorzorgen

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na