

Weber Afdichtpakket



- Compleet afdichtpakket incl. afdichtcoat, band en kwast
- Betrouwbare elastische afdichting
- Op alle ondergronden toepasbaar

Weber Afdichtpakket is een afdichtingspakket om vochtschade onder tegels te voorkomen. De afdichtingsband in combinatie met de afdichtpasta zorgen voor een volledige bescherming tegen water onder de tegels in hoekaansluitingen op alle ondergronden.

Gebruik

- Geschikt voor het waterdicht maken van bijvoorbeeld hoekaansluitingen, doorvoer van leidingen, afvoerputten bij tegelwerk in zowel badkamers, doucheruimtes en ruimtes waar waterbelasting voorkomt.
- Toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en de +30 °C.

Verpakkingen

Emmer met :

- webersys coat 4 kg
- webersys band (12 m)

Kleur

webersys coat is blauw, webersys band is wit.

Gereedschap

Borstel.

Verbruik

- Bij hoekaansluitingen: Ca. 300 gr/m².
- Bij vochtig gevoelige ondergronden: Ca. 350 gr/m².

Bijkomende gegevens

- Praktische open tijd: ca. 25 minuten.
- Wachtijd voor verdere verwerking: 2 - 4 uur, afhankelijk van de temperatuur.
- Wachtijd voor ingebruikname: ca. 12 uur.
- Initiële hechting: 1,5 N/mm².
- Hechting na inwerking van warmte: 1,2 N/mm².
- Uittrekking tot breuk: 200%.

Bewaring

12 maanden houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking

Weber Afdichtpakket

Gebruiksvoorzorgen

- Gebruik webersys band altijd in combinatie met webersys coat.
- Weber Afdichtpakket voor tegelen is niet geschikt voor buitentoepassingen, zwembaden, waterreservoirs en industriële vloeren.
- Toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de 30°C.