

Weber Tegelprimer poreuze ondergronden



- Voor wand en vloer
- Geschikt voor gipsgebonden ondergronden
- Gebruiksklaar

Weber Tegelprimer poreuze ondergronden is een tegelprimer voor zuigende ondergronden en wordt gebruikt ter voorbereiding van het tegelen. Weber Tegelprimer poreuze ondergronden is gebruiksklaar en vrij van oplosmiddelen. Geschikt voor toepassing op zowel poreuze binnenmuren als op poreuze binnenvloeren.

Gebruik

Ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de hechting van pasta- en poederlijmen op ieder type wand- en vloeroppervlak zoals:

- Zandcement, steenachtige ondergronden
- Tegels
- Stuc (gips en cement), cellenbeton
- Gipsplaten, hout

Verpakkingen

Jerrycan van 2,5 l

Kleur

Lichtgeel

Gereedschap

Blokborstel, roller of een lage drukspuit

Verbruik

Ca. 150 - 175 ml per m²

Waterhoeveelheid

Weber Beamix Tegelprimer niet poreuze ondergronden is na het schudden direct klaar om te gebruiken.

Bijkomende gegevens

- Wachtijd voor ingebruikname: 1 tot 3 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.
- Houd bij gipsgebonden vloeren minimaal 12 uur aan als droogtijd.

Bewaring

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking

Weber Tegelpriemer poreuze ondergronden

Gebruiksaanwijzingen

- Om eventuele problemen met de hechting bij gipsgebonden vloeren voor te zijn, adviseren wij om tweemaal te primeren met Weber Beamix Tegelpriemer voor niet poreuze ondergronden.
- De tegelpriemer voor de tweede maal kruislings aanbrengen.