

Weber Pasta tegellijm top



- Hoge slipweerstand
- Gebruiksklaar
- Tegel tot 35 x 35 cm
- Tegel over tegel



Weber Pasta tegellijm top is een pastalijm voor het verlijmen van vele soorten keramische tegels op vrijwel alle soorten ondergrond. De tegellijm is geschikt voor het plaatsen van tegels op muren. De pastalijm heeft een hoge afglijdingsweerstand en is gebruiksklaar verpakt. Geschikt voor tegelen op binnenmuren voor tegels tot 35 x 35 cm.

Verpakkingen

Emmer van 4 kg, 8 kg en 16 kg.

Kleur

Wit

CE classificatie

Weber Pasta tegellijm top is CE gemarkeerd volgens EN 12004: D2 TE

Gereedschap

Lijmkam, truweel.

Verbruik

Ca. 1,5 tot 2,5 kg per m².

Waterhoeveelheid

Weber Beamix Pasta tegellijm top is gebruiksklaar

Bijkomende gegevens

- Verwerkingstijd: gebruiksklaar.
- Praktische open tijd: ca. 30 minuten.
- Corrigeertijd: ca. 15 minuten.
- Wachtijd voor verdere verwerking: minimaal 24 uur.
- Wachtijd voor ingebruikname: 24 tot 48 uur.
- Toepassingsdikte: tot 2 - 5 mm.
- Klasse: D2TE.
- Getest volgens de Europese normen: EN 12004.

Weber Pasta tegellijm top

Bewaring

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Gebruiksaanwijzingen

- De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en + 30°C.
- Voeg geen andere additieven toe, zoals water en oplosmiddelen.
- Zet eerst een test op bij het verwerken van verkleuringsgevoelige natuursteen.
- De lijm is niet geschikt voor toepassingen op de vloer, onder water en op metaal, polyester enz.