

Weber Voegmiddel waterdicht



- Weber Voegmiddel waterdicht is geschikt voor alle tegels
- Voor keramische tegels en natuursteen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Op wand en vloer
- Met voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Op alle ondergronden

Weber Voegmiddel waterdicht grijs is een waterdichte voegmortel voor alle type tegels. De voegmortel zorgt voor volledig gevulde gladde voegen en kan gebruikt worden voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.

Gebruik

- Voor keramische tegels en natuursteen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Op wand en vloer
- Met voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Op alle ondergronden

Verpakkingen

Plastic zak van 2 kg en 4 kg

Kleur

Grijs, Lichtgrijs, Wit en Antraciet

Gereedschap

Spaan, spons, emmer, menger

Waterhoeveelheid

- Voeg ca. 0,5 tot 0,6 liter water toe aan 2 kg Weber Beamix Voegmortel waterdicht
- Voeg ca. 1,0 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg Weber Beamix Voegmortel waterdicht

Bijkomende gegevens

- Norm: EN 13888
- Klasse: CG2 WA
- Verwerkingstijd: ca. 20 min.
- Afwerking: beloopbaar na ongeveer 24 uur. Na 3 dagen kan de ruimte in gebruik worden genomen.
- Schoonmaakmiddelen pas na 14 dagen na het voegen toepassen.

Bewaring

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30°C

Weber Voegmiddel waterdicht

Gebruiksaanwijzingen

- Voeg geen andere additieven toe.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.
- De afgebeelde kleur op de verpakking is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur.
- De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, kleur en de omgeving.
- Wij adviseren altijd een proef op te zetten.