

## Telescopische deursluiser

Deze GAMMA telescopische deursluiser zorgt ervoor dat de deur automatisch sluit. Geschikt voor naar buiten draaiende deuren. Met instelbare remsnelheid.

### Montage instructie:

1. Bepaal de positie van de deursluiser en houd de deur tijdens montage gesloten.
2. Voordat je de kozijnplaat monteert moet je eerst de deursluiser in elkaar te zetten. Dit doe je als volgt:
  - Plaats het los bijgeleverde lipje helemaal over de stalen pin van de deursluiser.
  - Bevestig de driehoekige kozijnbeugel aan de stalen pin door middel van het dikke verbindingspennetje. Zorg bij montage ervoor dat je de driehoekige beugel met de schuine kant richting de deur plaatst.
  - Zet de verbindingspen vast met het bijgeleverde borgringetje.
3. Plaats aan de andere zijde van de deursluiser de langwerpige deurbeugel en bevestig deze in het uiterste gaatje met de kleine verbindingspen.
4. Zet vervolgens de verbindingspen vast met het bijgeleverde borgringetje.
5. Plaats de kozijnbeugel aan de binnenzijde van het deurkozijn. Zorg hierbij dat er tenminste 63 mm tussen de deur en de kozijnbeugel zit en 130 mm tussen de bovenzijde van het kozijn en de kozijnbeugel.
6. Teken vervolgens de boorgaten af.
7. Schroef de kozijnbeugel vast met de meegeleverde schroeven (4 lange schroeven).
8. Bevestig daarna de deurbeugel aan de andere zijde van de deursluiser. Gebruik de verbindingspen om de beugel vast te zetten aan de deursluiser.
9. Zet vervolgens de verbindingspen vast met het bijgeleverde borgringetje.
10. Ten slotte monteert je de deurbeugel vast aan de deur.  
Houd daarbij de deur gesloten.

Je kunt de remsnelheid afstellen door aan het handvat te draaien.

Als je de remsnelheid wilt verlagen draai je het handvat met de klok mee, indien je de remsnelheid wilt verhogen draai je het handvat tegen de klok in.