



Lacq Houtontgrijzer

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Houtontgrijzer is een krachtige, gelvormige reiniger voor het ontgrijzen van vergrijsd en verweerd buitenhout. De gel formule zorgt er voor dat het hout diep van binnenuit gereinigd kan worden op zowel horizontale als verticale delen. Er is geen hogedrukreiniger nodig, zo zal het hout niet beschadigen!

Toepasbaar op:

- Vlonders
- Steigers
- Tuinmeubelen
- Overkappingen
- Veranda's
- Schuttingen
- Tuinhuizen
- Schuren

Geschikt voor:

- Douglas hout
- Lariks hout
- Hardhout
- Grenen hout
- Vuren hout
- Eikenhout
- Steigerhout

Verwerking:

1. Metalen en planten tegen direct contact beschermen en deze met folie afdekken.
2. Het oppervlak moet schoon, droog en behandelbaar zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig.
3. Het te behandelen oppervlak bevochtigen met water.
4. Goed oproeren vanaf de bodem.
5. Gebruik een platte kwast of roller. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
6. Breng de gel royaal aan.
7. Laat het minimaal 20 minuten inwerken.
8. Borstel het oppervlakte met een harde borstel of bezem en spoel na met water. We raden het gebruik van een hogedruk reiniger niet aan omdat de harde straal het hout schade toe kan brengen.
9. Na een volledige droging van minimaal 48 uur, kan het schoongemaakte oppervlak behandeld worden met een Lacq product naar keuze.

Let op! De werking is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het werk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Gereedschap:

Platte (wegwerp)kwast.

Rendement:

Circa 10 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Droogtijd:

Overschilderbaar na: ca. 48 uur.
Min. verwerkingstemperatuur: 9 °C.
Max. verwerkingstemperatuur: 25 °C.

Inhoudsstoffen:

Lacq Houtontgrijzer bevat biologisch afbreekbaar oxaalzuur (<10%). Het product is vrij van oplosmiddelen, formaldehyde, chloorverbindingen en aminen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1 liter & 2,5 liter.

Houdbaarheid:

Na gebruik luchtdicht afsluiten. 2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C) bewaren.

Veiligheidsadvies:

Buiten het bereik van kinderen houden. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

Advies op maat:

Voor gewenst technisch advies op maat, neem dan contact met ons op.