



Telescopisch uitzetijzer

Geschikt voor naar buitendraaiende ramen en op iedere gewenste stand instelbaar. Ideaal in combinatie (rol)horren.

Montage instructie:

1. Houd het raam tijdens de montage gesloten.
2. Plaats de kozijnplaat op ca. 30 mm afstand vanuit de kozijnhoek op het kozijn. Zorg daarbij dat de uitzetter horizontaal evenwijdig aan het kozijn loopt.
3. Stip de schroefgaten van de kozijnplaat aan met een potlood.
4. Schroef vervolgens de uitzetter op het kozijn met 2 schroeven (\varnothing 2 mm voorboren).
5. Duw de telescopische uitzetter bijna volledig in (op ca. 5 à 10 mm na) en plaats de raamhoek nu op het raam.
6. Teken de schroefgaten van de raamhoek af.
7. Schroef vervolgens de uitzetter op het raam met 2 of 4 schroeven (\varnothing 2 mm voorboren).
8. Stel de remwerking éénmalig op de juiste remweerstand af door aan het handvat te draaien.

Entrebâilleur télescopique

Convient pour les fenêtres ouvrant vers l'extérieur, réglable dans toutes les positions. Idéal en association avec des moustiquaires (enroulables).

Instructions de montage:

1. Garder la fenêtre fermée pendant le montage.
2. Installer la platine sur le chambranle à ca. 30 mm de l'angle. Veiller à ce que l'entrebâilleur soit horizontalement parallèle au chambranle.
3. Marquer au crayon l'emplacement des trous de vis de la platine.
4. Visser ensuite l'entrebâilleur sur le chambranle à l'aide de 2 vis (prépercer \varnothing 2 mm).
5. Enfoncer presque totalement l'entrebâilleur télescopique (à 5 à 10 mm près) et placer l'élément d'angle sur le châssis.
6. Marquer au crayon l'emplacement des trous de vis de l'élément d'angle.
7. Visser ensuite l'entrebâilleur sur le châssis à l'aide de 4 vis (prépercer \varnothing 2 mm).
8. Régler le dispositif ralentisseur à la résistance de freinage voulue en tournant la poignée.

Art. 106883



8 7 11247 016960



GAMMA
Postbus 100
3830 AC LEUSDEN (NL)
gamma.nl / gamma.be