



ScratchFix PU reparatiepen

1 PRODUCTOMSCHRIJVING

Speciale PU-stift voor het vullen van afzonderlijke krassen op elastische vloerbedekkingen. Goede hechtingseigenschappen. Extra mat uiterlijk. Snelle droging. Gemakkelijke verwerking.

2 TOEPASSINGSGEBIEDEN

Veerkrachtige vloerbedekkingen die in de fabriek zijn behandeld met PU/PUR of met een PU-verzegeling.

3 TOEPASSING

De vloerbedekking moet voor het aanbrengen zorgvuldig gereinigd worden zodat deze vrij is van vuil en vet. Wrijf eerst diepere krassen weg met de plastic wig haaks op de kras om overtollig materiaal te verwijderen. Egaliseer het oppervlak langs de kras met het grijze schuurvlies. Verwijder fijn schuurstof met een licht vochtige doek.

Schud de pen krachtig gedurende ongeveer 15 seconden voor gebruik en ontlucht na het verwijderen van de dop. (Spoel voor het eerste gebruik de penseelpunt af onder water en droog af met het katoenen doekje) Houd hiervoor de pen met de punt naar boven en druk op "PRESS". Druk vervolgens nogmaals op "PRESS" met de punt naar beneden en druppel een druppel op een doek. Dep de voorbereide penseelpunt voorzichtig en lichtjes langs de kras. Na droging (ca. 10 - 15 minuten) eventuele glansverschillen wegwerken met de kunststof wig over de kras.

Spoel de borstelpunt na gebruik af met water en droog hem af.

Het wordt aanbevolen om alle krassen ook te repareren met PU Repair Spray (zie productinformatie PU Repair Spray). Eventuele glanscorrecties kunnen worden uitgevoerd met het grijze schuurvlies. Schuur hiervoor licht en zonder druk in de richting van de nerf over de volledig gedroogde lak (reken op ca. 45 - 60 minuten droogtijd). Bij gedeeltelijke reparaties kunnen visuele verschillen met het resterende oppervlak niet worden uitgesloten (bijv. glansverschillen). Dit kan alleen worden uitgesloten door een reparatie van het volledige oppervlak (bijv. met PU-verzegeling). Diepere krassen (in de slijtlaag) kunnen niet volledig worden verwijderd.

4 TECHNISCHE GEGEVENS

Glansgraad: extra mat = 6 - 8 GE (60° meting)

Houdbaarheid: minstens 24 maanden (in gesloten originele verpakking)

Stofdroog: na ongeveer 1 - 2 minuten (afhankelijk van het ruimteklimaat)

Loopvlakbestendig: na ca. 6 uur

Latere verzegeling: Kan met PU-verzegeling worden overlaagd na voorafgaande basisreiniging.

Achter slot en grendel en buiten bereik van kinderen bewaren.



ScratchFix PU reparatiepen

5 KWALITEITSINSPECTIE

De ScratchFix PU Repair Set (stick + spray) is goedgekeurd voor de veerkrachtige vloerbedekkingen van de leden van het Fachverband der Hersteller für elastische Bodenbeläge (FEB):

- Altro GmbH
- Amtico GmbH
- Armstrong DLW GmbH
- Beaulieu Groep Internationaal nv
- Debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co KG
- Dunloplan Objekt GmbH
- Forbo vloeren GmbH
- Gerflor Mipolam GmbH
- IVC N.V.
- nora systems GmbH
- objectflor kunst en design Belags GmbH
- Project Vloeren GmbH
- Tarkett Holding GmbH
- Windmüller Vloerenproducten GmbH

6 BINDMATEN

11 ml - Pen

Dr Schutz - Het merk voor vloerreiniging en -onderhoud.

Ontwikkeling - Productie - Logistiek
Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B - 3911 TX RHENEN
Telefoon: 0031 317 745 040

info@dr-schutz.nl - www.dr-schutz.nl

Ons technisch toepassingsadvies hierboven wordt gegeven naar ons beste weten en in overeenstemming met de laatste stand van de techniek. Daarom zal er geen schade optreden bij het gebruik van onze producten op de materialen waarvoor deze producten bedoeld zijn als u de toepassingsinstructies en de door ons voorgestelde procedure zorgvuldig in acht neemt. Het gebruik van onze producten valt echter buiten onze controle, is uw eigen verantwoordelijkheid en ontslaat u niet van de verplichting om de door ons geleverde producten te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. Ons advies is daarom niet bindend en kan niet worden gebruikt als basis voor aansprakelijkheid jegens ons, ook niet met betrekking tot eventuele industriële eigendomsrechten van derden. De relevante aanbevelingen, richtlijnen en normen en de erkende regels van de technologie moeten in acht worden genomen. Met de publicatie van deze productinformatie verliezen eerdere versies hun geldigheid.