

## Zichtwering voor balkon of omheining



### Installatietips voor kunststof balkonschermen - VIDEX © Originele "Rügen"

Het balkonscherm voorkomt nieuwsgierige blikken op uw balkon. Langslopende buren en onbekenden hebben geen mogelijkheid meer om naar binnen te kijken. De hoogwaardige kunststof latten zijn strak aan elkaar vast gemaakt, waardoor het scherm ook de meeste wind tegenhoudt. Daarnaast zijn de balkonschermen hierdoor verticaal buigbaar en flexibel. Of uw balkon hekwerk nu rond of recht afloopt: de balkonschermen kunnen aan elke vorm worden aangepast.




#### Inkorten

Het "Rügen" balkonscherm kan met een scherp mes individueel worden ingekort. Omdat het garen dat in de balkonschermen wordt gebruikt, met een speciale lijm aan de achterkant is vastgelijmd, kunt u het scherm op elk punt afsnijden. Om te voorkomen dat het garen te kort wordt afgesneden, meet u de snijmaat iets ruimer en verwijdert u vervolgens voorzichtig de overtollige latten (2-3) één voor één.




#### Verlengen

Twee balkonschermen kunnen met behulp van verbinders in bijpassende kleuren naadloos en eenvoudig met elkaar worden verbonden. De tweedelige connectoren worden om de buitenste lat van twee schermen bevestigd. Beide helften van de connector worden met één klik vastgezet door lichte druk uit te oefenen.



#### Afwerking

Voor alle "Rügen" balkonschermen zijn bijpassende U-profielen verkrijgbaar. De profielen dichtten de schermen visueel af aan de bovenzijde. Daarnaast stabiliseren de profielen het scherm en voorkomt het dat water het scherm binnendringt. De U-profielen worden eenvoudig op de bovenrand van de reeds geïnstalleerde balkonschermen geplaatst.



#### Montage

Zorg er bij het plaatsen voor dat er voldoende afstand tot de balkonvloer is. Hierdoor kunnen de balkonschermen beter drogen en worden ze minder vuil.



#### Bevestiging

De eenvoudigste en meest duurzame manier om de balkonschermen te bevestigen is door gebruik te maken van de bijpassende bevestigingsstrips. Voor elke kleur scherm is er een bijpassende bevestigingsstrip beschikbaar. Installatie met bevestigingsstrips is eenvoudig en handig. De strips kunnen het beste ter hoogte van de gelijmde garendraden geplaatst worden. Het garen, één of twee latten van het scherm en een deel van het balkon hekwerk dienen te worden omsloten.

Bovendien zijn Videx bevestigingsstrips rekbaar, UV-bestendig en gemakkelijk te heropenen!

*Tip: Gebruik om deze redenen geen in de handel verkrijgbare kabelbinders!*



Voor een (wind)veilige plaatsing adviseren wij:

80 – 140 cm schermhoogte = 12 – 16 strips per lopende meter.

160 – 200 cm schermhoogte = 16 – 20 strips per lopende meter.

Er zitten 25 strips per zakje verpakt

