



Lacq Huile Douglas

Lacq offre une protection du bois adaptée à chaque travail! Lacq Huile Douglas est une recette authentique à base de différentes huiles végétales pour la protection et l'entretien annuels du bois Douglas. Elle protège durablement les bois tels que le douglas et le mélèze contre les salissures et le vieillissement, s'applique très facilement et préserve la couleur naturelle du bois.

Applicable à:

- Remises
- Clôtures
- Autres bois de jardin

Convient pour:

- Bois de Douglas
- Bois de mélèze
- Autres essences de bois tendre

Traitement:

1. La surface doit être propre, sèche et saine. Enlever la saleté, la poussière, les moisissures, les algues et les mousses, ainsi que les parties non adhérentes. Enlevez d'abord toutes les couches de peinture et de teinture existantes.
2. Nettoyer d'abord le bois grisé avec le [Lacq Dégriseur Bois](#).
3. Nettoyer avec [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Bien mélanger en partant du fond.
5. Utiliser un pinceau plat ou un rouleau adapté à la peinture à base de solvant.
6. Pour une bonne finition, appliquer l'huile dans le sens de la longueur du bois. Travailler par zones ou planche par planche.
7. Laisser pénétrer l'huile pendant 10 à 15 minutes.
8. Pour éviter la formation d'un film trop épais, après 15 minutes, frotter l'excès d'huile avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ce que la surface du bois soit sèche au toucher.
9. Si des zones craquelées subsistent après le séchage, répéter le traitement.
10. Éviter l'accumulation de couches : si vous n'enlevez pas l'excès d'huile, des taches brillantes et/ou collantes peuvent apparaître sur le bois.

Attention! La durée de la protection du bois dépend de la qualité du bois, d'un prétraitement correct, de l'exécution de la peinture, de l'entretien et de l'intensité de la charge. Faites toujours un essai au préalable pour vérifier si vous obtenez la finition souhaitée. En effet, celle-ci peut varier d'un type de bois à l'autre.

Entretien de la surface:

Pour tirer le meilleur parti de la peinture, la surface doit être nettoyée et entretenue chaque année. La surface peut être nettoyée en l'essuyant doucement. Utilisez à cet effet un chiffon humide ou une éponge douce.

Attention! Il convient d'éviter les brossages brusques et les détergents puissants.

Outils:

Pinceau plat ou rouleau adapté aux peintures à base de solvant et chiffon non pelucheux.

Rendement:

Environ 10-15 m² par litre.

Attention! Le rendement dépend toujours de la structure, de la porosité du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Le temps de séchage dépend de la couche appliquée et de la température ambiante. Les conditions optimales sont de 20 °C.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Séchage à la poussière:	environ 1 heures
Peinture:	environ 8 heures
Température de travail minimale:	9 °C.
Température maximale de traitement:	25 °C.

Nettoyage:

Nettoyer les outils avec du white spirit.

Attention ! L'utilisation de textiles présente un risque de brûlure et d'incendie. Versez toujours de l'eau sur les textiles et laissez-les sécher complètement.

Quantités disponibles:

750 ml.

Finition:

Mat.

Couleurs disponibles:

Naturel.

À noter: Le type de bois et le nombre de couches appliquées peuvent influencer le résultat de la couleur. C'est pourquoi nous recommandons de toujours faire un essai au préalable pour évaluer le résultat.

Durée de conservation:

Fermer hermétiquement après utilisation et retourner brièvement pour remplir le bord afin d'assurer une bonne étanchéité. Conserver 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température comprise entre 5°C et 35°C).

Conseils de sécurité:

Tenir hors de portée des enfants. Pour des informations détaillées sur la sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée à l'adresse suivante : www.lacq.eu.

Conseils personnalisés:

Pour obtenir des conseils techniques personnalisés, veuillez nous contacter.