



Lacq Teinture à l'huile de lin pure

Lacq offre une protection du bois adaptée à chaque tâche! Lacq Teinture à l'huile de lin pure est un authentique produit de protection à l'huile de lin pour toutes les surfaces en bois avec une finition brillante comme de la soie. Elle est préparée selon des méthodes traditionnelles. La combinaison d'huile de bois et d'huile de lin garantit un résultat optimal. Grâce à cette composition unique de matières premières, la couche de lasure reste flexible plus longtemps et ne se fissure pas sur le bois. Elle nourrit le bois de l'intérieur et assure une protection durable jusqu'à 6 ans!

Applicable à:

- Clôtures
- Conservatoires
- Auvents
- Abris de jardin
- Abris
- Éléments de façade
- Clôtures
- Panneaux de lattes

Convient pour:

- Bois de Douglas
- Bois de mélèze
- Bois d'épicéa
- Bois de pin
- Bois de chêne
- Bois d'échafaudage
- Bois imprégné
- Bois non traité

Traitement:

1. La surface doit être propre, sèche et saine. Enlever la saleté, la poussière, les moisissures, les algues et la mousse, ainsi que les parties non adhérentes. Il n'est pas nécessaire de poncer, mais seulement si l'on souhaite obtenir un résultat lisse.
2. Nettoyer d'abord le bois grisonnant avec le [Lacq Dégriseur Bois](#).
3. Nettoyer avec [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Bien mélanger en partant du fond.
5. Utiliser un pinceau plat, un rouleau ou un pulvérisateur de peinture sans air. Appliquer dans le sens de la longueur du bois pour une bonne finition.
6. Appliquer la première couche.
7. La deuxième couche ne peut être appliquée qu'après séchage complet.
8. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection optimale.

Attention! La durée de la protection du bois dépend de la qualité du bois, d'un prétraitement correct, de l'exécution de la peinture, de l'entretien et de l'intensité de la charge. Faites toujours un essai au préalable pour vérifier si vous obtenez la finition souhaitée. En effet, celle-ci peut varier d'un type de bois à l'autre.

Entretien de la surface:

Pour tirer le meilleur parti de la peinture, la surface doit être nettoyée et entretenue chaque année. La surface peut être nettoyée en l'essuyant doucement. Utilisez à cet effet un chiffon humide ou une éponge douce.

Attention! Il convient d'éviter les brossages brusques et les détergents puissants.

Outils:

Pinceau plat ou rouleau adapté aux peintures à base de solvants.

Rendement:

Environ 12 m² par litre.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliedhart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Attention! Le rendement dépend toujours de la structure, de la porosité du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Le temps de séchage dépend de la couche appliquée et de la température ambiante. Les conditions optimales sont de 20 °C.

Séchage à la poussière:	environ 5-6 heures
Peinture:	environ 16 heures (en fonction de la température).
Température de travail minimale:	5 °C.
Température maximale de traitement:	25 °C.

Nettoyage:

Nettoyer les outils avec du white spirit.

Attention! Il existe un risque de brûlure et d'incendie lors de l'utilisation de textiles. Toujours verser de l'eau et laisser sécher complètement.

Quantités disponibles:

750 ml.

Finition:

Brillance de la soie.

Couleurs disponibles:

Disponible en standard en Naturel, Imprégné, Marron et Noir. Votre couleur ne figure pas dans la liste? Faites-le mélanger dans la couleur de votre choix!

À noter: Le type de bois et le nombre de couches appliquées peuvent influencer le résultat de la couleur. C'est pourquoi nous recommandons de toujours faire un essai au préalable pour évaluer le résultat.

Durée de conservation:

Fermer hermétiquement après utilisation et retourner brièvement pour remplir le bord afin d'assurer une bonne étanchéité. Conserver 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température comprise entre 5°C et 35°C).

Conseils de sécurité:

Tenir hors de portée des enfants. Pour des informations détaillées sur la sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée à l'adresse suivante : www.lacq.eu.

Conseils personnalisés:

Pour obtenir des conseils techniques personnalisés, veuillez nous contacter.