



Fluxaf Tapijlijmverwijderaar

Fluxaf Tapijlijmverwijderaar is de ideale oplossing voor het effectief verwijderen van tapijlijm en andere kleefresten van diverse oppervlakken, zoals vloeren, wanden en trappen. Of het nu gaat om lijm van tapijt, vinyl of vloerbedekking, deze krachtige formule maakt het gemakkelijk om oude lijmresten snel en grondig te verwijderen, zonder het oppervlak te beschadigen. De Fluxaf Tapijlijmverwijderaar is eenvoudig in gebruik en zorgt ervoor dat je weer een schoon, glad oppervlak hebt, klaar voor nieuwe toepassingen.

Toepassing:

Verwijdert hardnekkige lijmresten van tapijtvloerbedekking, textiel- en vinylwandbekleding.

Verwerking:

Tapijt

1. Vloerbedekking eerst in stroken snijden, lostrekken en oprollen.
2. Achtergebleven lijmresten ruim insmeren en ca. 30 minuten laten inwerken en met behulp van een plamuurmes of krabber verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen.
3. Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en zeep, naspoelen met water en goed laten drogen.

Vinyl

1. Vloerbedekking laat zich moeilijk lostrekken, deze eerst perforeren met een prikrol of soortgelijk gereedschap, ruim insmeren, ca. 30 minuten laten inwerken en met behulp van een plamuurmes of krabber verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen.
2. Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en zeep, naspoelen met water en goed laten drogen.

Textiel- en vinylwandbekleding

1. Textiel- en vinylwandbekleding lostrekken.
2. Achtergebleven lijmresten ruim insmeren en ca. 30 minuten laten inwerken en met behulp van een plamuurmes of krabber verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen.
3. Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en zeep, naspoelen met water en goed laten drogen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per ondergrond verschillen. Bij extreme laagdikte kan het zijn dat het product een langere inwerktijd nodig heeft.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water en zeep.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1 liter.

Houdbaarheid:

Ten minste 24 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.fluxaf.nl.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.