



## Fluxaf Dissolvant de colle pour moquette

Fluxaf Dissolvant de colle pour moquette est la solution idéale pour éliminer efficacement la colle de tapis et autres résidus adhésifs de diverses surfaces, telles que les sols, les murs et les escaliers. Que ce soit de la colle de tapis, de vinyle ou de revêtement de sol, cette formule puissante permet de retirer facilement et rapidement les vieux résidus de colle sans endommager la surface. Fluxaf Dissolvant de colle pour moquette est facile à utiliser et garantit une surface propre et lisse, prête pour de nouvelles applications.

### Application:

Enlève les résidus de colle tenaces sur les revêtements de sol en moquette, les revêtements muraux en textile et en vinyle.

### Mode d'emploi:

#### Tapis

1. Coupez d'abord la moquette en bandes, arrachez-la et enroulez-la.
2. Appliquer généreusement sur le résidu de colle, laisser agir pendant environ 30 minutes et retirer avec une spatule ou un grattoir. Répéter le traitement si nécessaire.
3. Après le retrait, nettoyer la surface avec de l'eau et du savon, rincer à l'eau et laisser sécher complètement.

#### Vinyle

1. Revêtement de sol difficile à enlever, le perforer d'abord avec un rouleau à trous ou un outil similaire, appliquer une bonne quantité de produit, laisser agir pendant environ 30 minutes et enlever avec un couteau à mastic ou un grattoir. Répétez le traitement si nécessaire.
2. Après l'enlèvement, nettoyer la surface avec de l'eau et du savon, rincer à l'eau et laisser sécher complètement.

#### Revêtements muraux textiles et vinyles

1. Enlevez les revêtements muraux en textile et en vinyle.
2. Appliquer une couche généreuse sur le résidu de colle et laisser agir pendant environ 30 minutes, puis retirer avec une spatule ou un grattoir. Répétez le traitement si nécessaire.
3. Après le retrait, nettoyer la surface avec de l'eau et du savon, rincer à l'eau et laisser sécher complètement.

*Attention! Faites toujours un essai préalable pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Celle-ci peut varier selon la surface. En cas d'épaisseur importante le produit peut nécessiter un temps de pénétration plus long.*

### Nettoyage:

Nettoyez les outils avec de l'eau et du savon.

### Quantités disponibles:

1 litre.

### Durée de conservation:

Au moins 24 mois, s'il est conservé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine intact.

### Conseils de sécurité:

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité.

Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur [www.fluxaf.nl](http://www.fluxaf.nl).