



Lacq Scellant Chants Aqua

Lacq offre une protection du bois adaptée à chaque travail! Lacq Scellant Chants Aqua est une protection du bois à base d'eau pour les coupes non traitées et les aspérités dans le bois traité. Le produit offre une protection contre l'humidité pénétrante et sert également de couche de protection supplémentaire avant l'application de la couche d'apprêt et de la couche de finition afin d'éviter une forte absorption.

Candidature à:

- Coupes non traitées
- Extrémités

Convient pour:

- Bois de construction général
- Planches de terrasse
- Bois de jardin
- Clôtures

Traitement:

1. La surface doit être propre, sèche et saine. Enlever la saleté, la poussière, les moisissures, les algues et la mousse, ainsi que les parties non adhérentes. Il n'est pas nécessaire de poncer.
2. Dégraissage et nettoyage avec [Fluxaf Pro-Clean](#).
3. Bien mélanger en partant du fond.
4. Utiliser un pinceau plat ou un rouleau adapté à la peinture à l'eau. Appliquer sur la longueur du bois pour une bonne finition.
5. Il n'est pas nécessaire de diluer le produit. Si nécessaire, il suffit de le diluer avec 5 % d'eau au maximum.
6. Appliquer une couche.
7. La couche d'apprêt et la couche de finition ne peuvent être appliquées qu'après un séchage complet d'environ 2 heures.

Attention! Lacq Scellant Chants Aqua ne peut être utilisé pour le traitement de grandes surfaces et pour l'obscurcissement sous vide et sous pression. Danger pour les abeilles ; ne pas appliquer sur ou à proximité des ruches. Couvrir les réservoirs d'eau, les aquariums ou les étangs situés à proximité avant d'appliquer le produit.

Attention! La durée de la protection du bois dépend de la qualité du bois, d'un prétraitement correct, de l'exécution de la peinture, de l'entretien et de l'intensité de la charge. Faites toujours un essai au préalable pour vérifier si vous obtenez la finition souhaitée. En effet, celle-ci peut varier d'un type de bois à l'autre.

Outils:

Pinceau plat ou rouleau à base d'eau.

Rendement:

Environ 6-7 m² par litre.

Attention! Le rendement dépend toujours de la structure, de la succion du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Le temps de séchage dépend de la couche appliquée et de la température ambiante. Les conditions optimales sont de 20 °C.

Séchage à la poussière:

environ 2 heures

Peinture:

environ 2 heures

Température de travail minimale:

10 °C.

Température maximale de traitement:

30 °C.

Les informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles ce produit est utilisé dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Nettoyage:

Nettoyer les outils à l'eau.

Attention! Il existe un risque de brûlure et d'incendie lors de l'utilisation de textiles. Toujours verser de l'eau et laisser sécher complètement.

Quantités disponibles:

500 ml.

Couleurs disponibles:

Blanc & Incolore.

À noter: le type de bois et le nombre de couches appliquées peuvent influencer le résultat de la couleur. Le type de bois et le nombre de couches appliquées peuvent influencer le résultat de la couleur. C'est pourquoi nous recommandons de toujours faire un essai au préalable pour évaluer le résultat.

Durée de conservation:

Fermer hermétiquement après utilisation et retourner brièvement pour remplir le bord afin d'assurer une bonne étanchéité. Conserver 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température comprise entre 5°C et 35°C).

Conseils de sécurité:

Tenir hors de portée des enfants. Le produit ne doit pas être utilisé en cas de contact avec le sol.

Dangereux pour les abeilles ; ne pas appliquer sur ou à proximité des ruches. Couvrir les réservoirs d'eau, les aquariums ou les étangs situés à proximité avant d'appliquer le produit. Pour des informations détaillées sur la sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur le site www.lacq.eu.

Conseils personnalisés:

Pour obtenir des conseils techniques personnalisés, contactez notre équipe technique au 0344 633 336.