



Lacq Lasure Intérieure

Lacq offre la protection du bois idéale pour chaque travail! Lacq Lasure Intérieure est une teinture transparente à base d'eau, destinée à un usage intérieur. Elle protège les surfaces en bois, telles que portes, encadrements et meubles, contre l'usure, les taches et l'humidité, tout en laissant apparaître le veinage du bois. Grâce à son séchage rapide, elle est idéale pour une utilisation dans les espaces de vie.

Applicable sur les meubles en bois d'intérieur:

- Portes
- Châssis
- Meubles

Application:

1. Assurez-vous que la pièce est sèche, propre et bien ventilée.
2. Retirez la saleté, la poussière et les graisses de la surface. Poncer légèrement le bois brut ou ancien (grain 180–220) et dépoussiérer.
3. Bien remuer la teinture avant utilisation.
4. Appliquez Lacq Lasure Intérieure uniformément avec un pinceau ou un rouleau, dans le sens du fil du bois.
5. Laissez sécher la première couche environ 4 heures (selon la température et l'humidité).
6. Appliquez la deuxième couche de la même manière.
7. Laissez sécher complètement avant utilisation.

Attention! Faites toujours un essai préalable afin de vérifier si la finition correspond à vos attentes. Cela peut varier selon l'essence de bois.

Rendement:

Environ 12 m² par litre.

Attention! Le rendement dépend toujours de la structure et de l'absorption du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec au toucher:	env. 2 heure
Recouvrable après:	env. 8 heures
Température min. d'application:	10 °C
Température max. d'application:	25 °C

Nettoyage:

Nettoyer les outils à l'eau.

Quantités disponibles:

250 ml & 750 ml.

Couleurs disponibles:

Incolore, Chêne Clair, Chêne Foncé, Ébène Noir et teintable.

Durée de conservation:

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température entre 5°C et 35°C). Éviter le gel durant le transport et le stockage.

Conseils de sécurité:

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (SDS).

La SDS peut être téléchargée sur www.lacq.nl.