



# Lacq Lasure pour Meubles

Lacq offre la protection du bois idéale pour chaque travail! Lacq Lasure pour Meubles est une teinture transparente à base d'eau, conçue pour les meubles en bois d'intérieur. Elle met en valeur le veinage du bois et protège contre les rayures, les taches et l'humidité. Cette teinture sèche rapidement et convient pour les tables, armoires, chaises et autres meubles en bois.

## Applicable sur les meubles en bois d'intérieur:

- Tables
- Chaises
- Armoires
- Tiroirs
- Panneaux
- Autres éléments

## Application:

1. Assurez-vous que la pièce est sèche, propre et bien ventilée.
2. Retirez la saleté, la poussière et les graisses de la surface. Poncer légèrement le bois brut ou ancien (grain 180–220) et dépoussiérer.
3. Bien remuer la teinture avant utilisation.
4. Appliquez Lacq Lasure pour Meubles uniformément avec un pinceau ou un rouleau, dans le sens du fil du bois.
5. Laissez sécher la première couche environ 4 heures (selon la température et l'humidité).
6. Appliquez la deuxième couche de la même manière.
7. Laissez sécher complètement avant utilisation.

*Attention! Faites toujours un essai préalable afin de vérifier si la finition correspond à vos attentes. Cela peut varier selon l'essence de bois.*

## Rendement:

Environ 12 m<sup>2</sup> par litre.

*Attention! Le rendement dépend toujours de la structure et de l'absorption du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.*

## Temps de séchage:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Sec au toucher:                 | env. 2 heure  |
| Recouvrable après:              | env. 8 heures |
| Température min. d'application: | 10 °C         |
| Température max. d'application: | 25 °C         |

## Nettoyage:

Nettoyer les outils à l'eau.

## Quantités disponibles:

250 ml & 750 ml.

## Couleurs disponibles:

Incolore.

## Durée de conservation:

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température entre 5°C et 35°C). Éviter le gel durant le transport et le stockage.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

**Conseils de sécurité:**

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (SDS).  
La SDS peut être téléchargée sur [www.lacq.nl](http://www.lacq.nl).