



Lacq Meubelolie

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Meubelolie is een transparante, natuurlijke olie voor houten meubels binnenshuis. De olie voedt en beschermt het hout van binnenuit, biedt weerstand tegen vlekken en vocht, en behoudt de natuurlijke uitstraling en structuur van het hout. Geschikt voor zowel zacht- als hardhout.

Toepasbaar op houten binnenmeubilair:

- Tafels
- Stoelen
- Kasten
- Aanrechtbladen
- Panelen
- Overige

Verwerking:

1. Zorg voor een droge, schone en goed geventileerde ruimte.
2. Verwijder vuil, stof en vet van het oppervlak. Schuur het hout indien nodig tot blank (korrel 180–220) en maak stofvrij.
3. Roer de olie goed door voor gebruik.
4. Breng Lacq Meubelolie dun aan met een pluisvrije doek of kwast, in de richting van de houtnerf.
5. Laat 15–30 minuten intrekken.
6. Wrijf overtollige olie uit met een schone, droge doek totdat het oppervlak egaal en droog aanvoelt.
7. Laat de vloer minimaal 24 uur drogen voordat deze licht wordt belast; volledig uitgehard na ca. 3 weken.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 30 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 24 uur.
Volledig uitgehard na:	ca. 3 weken
Min. verwerkingstemperatuur:	15 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.

Reinigen:

Let op broeigevaar! Doeken na gebruik nat maken met water en uithangen om te drogen. Gereedschap schoonmaken met terpentine of Fluxaf Kwastenreiniger.

Verkrijgbare hoeveelheden:

250 ml & 750 ml.

Verkrijgbare kleuren:

Naturel.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevroering tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.nl.