



Lacq Vloerolie

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Vloerolie is een transparante olie op basis van natuurlijke oliën, geschikt voor het behandelen en beschermen van houten vloeren binnenshuis. De olie dringt diep in het hout, voedt het van binnenuit en biedt duurzame bescherming tegen vuil, vocht en slijtage. Het oppervlak blijft ademend en behoudt zijn natuurlijke uitstraling.

Toepasbaar op houten binnenvloeren:

- Parket
- Planken vloeren
- Lamelvloeren
- Onbehandeld of geschuurd hout
- Overige houten vloeroppervlakken

Verwerking:

1. Zorg voor een droge, schone en goed geventileerde ruimte.
2. Verwijder vuil, stof en vet van het oppervlak. Schuur de vloer indien nodig tot blank hout (korrel 120–150) en maak stofvrij.
3. Roer de olie goed door voor gebruik.
4. Breng Lacq Vloerolie dun en gelijkmatig aan met een pluivrije doek of roller.
5. Laat 15–30 minuten intrekken, afhankelijk van de zuiging van het hout.
6. Verwijder overtollige olie met een schone, droge doek.
7. Laat de vloer minimaal 24 uur drogen voordat deze licht wordt belast; volledig uitgehard na ca. 3 weken.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 30 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 24 uur.
Volledig uitgehard na:	ca. 3 weken
Min. verwerkingstemperatuur:	15 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.

Reinigen:

Let op broeigevaar! Doeken na gebruik nat maken met water en uithangen om te drogen. Gereedschap schoonmaken met terpentine of Fluxaf Kwastenreiniger.

Verkrijgbare hoeveelheden:

750 ml & 2,5 liter.

Verkrijgbare kleuren:

Naturel.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.nl.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.