



Lacq Invisible

Lacq offre la protection du bois idéale pour chaque travail! Lacq Invisible est un vernis ultra-mat et extrêmement résistant spécialement développé pour les parquets et sols en bois dur. Ce vernis uréthane-acrylique offre une résistance à l'usure très élevée et convient également aux meubles en bois. Grâce à sa formule à base d'eau, Lacq Invisible est peu odorant, facile à appliquer et idéal pour les sols fortement sollicités. Le vernis évite les traces de chevauchement et les démarcations et assure un aspect véritablement naturel.

Applicable sur le bois:

- Sols
- Meubles
- Escaliers
- Autres bois d'intérieur

Application:

Bois brut:

1. Dégraissez le sol avec Fluxaf Nettoyant & Dégraissant. Pour les bois tropicaux comme le teck ou le wengé, utiliser du white spirit.
2. Poncez la surface conformément aux règles d'usage pour le bois. Utilisez un grain P120 – P150. Après le ponçage, passez soigneusement l'aspirateur et éliminez toute poussière.
3. Bien remuer le produit avant usage.
4. Le produit peut être appliqué au pinceau ou au rouleau.
5. Nous recommandons l'application de 3 couches pour une protection maximale.
6. Poncez légèrement entre les couches avec un grain P220 ou P320.
7. Assurez toujours une bonne ventilation.

Bois déjà traité:

1. Enlevez soigneusement toutes les anciennes couches de vernis, cire ou huile, car elles peuvent nuire à l'adhérence et à la qualité de Lacq Invisible. Cela peut se faire avec les ponceuses et/ou produits de nettoyage appropriés.
2. Poncez la surface conformément aux règles d'usage pour le bois. Utilisez un grain P120 – P150. Après le ponçage, passez soigneusement l'aspirateur et éliminez toute poussière.
3. Bien remuer le produit avant usage.
4. Le produit peut être appliqué au pinceau ou au rouleau.
5. Nous recommandons l'application de 3 couches pour une protection maximale.
6. Poncez légèrement entre les couches avec un grain P220 ou P240.
7. Assurez toujours une bonne ventilation.

Attention! Le produit est prêt à l'emploi, ne pas diluer ! Faites toujours un essai préalable pour vérifier si la finition correspond à vos attentes. Cela peut varier selon l'essence de bois et la couleur du support.

Rendement:

Environ 12 m² par litre.

Attention! Le rendement dépend toujours de la structure et de l'absorption du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec au toucher:	env. 1 heure
Recouvrable après:	env. 2 heures
Température min. d'application:	10 °C
Température max. d'application:	25 °C

Nettoyage:

Nettoyer les outils à l'eau.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Caractéristiques techniques:

Action régulatrice de l'humidité: Non
Substance: Liquide

Attention! Les chiffons utilisés peuvent s'enflammer spontanément par auto-échauffement. Imprégnez les textiles utilisés d'eau et laissez-les sécher complètement à l'extérieur, ou conservez-les dans un contenant hermétique.

Quantités disponibles:

750 ml & 2,5 litre.

Couleurs disponibles:

Incolore.

Durée de conservation:

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température entre 5°C et 35°C). Éviter le gel durant le transport et le stockage.

Conseils de sécurité:

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (SDS).

La SDS peut être téléchargée sur www.lacq.nl.