



Lacq Invisible

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Invisible is een extreem sterke, ultra matte lak speciaal ontwikkeld voor hardhouten vloeren en parket. Deze urethaanacrylatlak biedt een extreem hoge slijtvastheid en is tevens geschikt voor houten meubels. Dankzij de watergedragen formule is Lacq Invisible geurarm, eenvoudig aan te brengen en ideaal voor intensief belaste vloeren. De lak voorkomt overlap- en aanzetstrepen en zorgt voor een echte natuurlijke uitstraling.

Toepasbaar op houten:

- Vloeren
- Meubels
- Trappen
- Ander binnenhout

Verwerking:

Onbehandeld hout:

1. Ontvet de vloer met Fluxaf Reiniger & Ontvetter. Tropische houtsoorten, zoals Teak, Wengé e.d. ontvetten met thinner.
2. Schuur het oppervlak volgens de regels van het hout. Gebruik hiervoor korrel P120 – P150. Na het schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen.
3. Roer het product goed op.
4. Product kan worden aangebracht met een kwast of roller.
5. Wij raden aan om 3 lagen aan te brengen voor maximale bescherming.
6. Tussentijds schuren met korrel P220 of P320.
7. Zorg altijd voor ventilatie.

Behandeld hout:

1. Verwijder eerst grondig alle oude lak, was of olie lagen, deze kunnen namelijk zorgen voor een negatieve invloed op hechting en kwaliteit van de Lacq Invisible, dit kan met de juiste schuurmachines en / of reinigingsmiddelen.
2. Schuur het oppervlak volgens de regels van het hout. Gebruik hiervoor korrel P120 - P150. Na het schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen.
3. Roer het product goed op.
4. Product kan worden aangebracht met een kwast of roller.
5. Wij raden aan om 3 lagen aan te brengen voor maximale bescherming.
6. Tussentijds schuren met korrel P220 of P240.
7. Zorg altijd voor ventilatie.

Let op! Het product is gebruiksklaar dus niet verdunnen! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort en kleur ondergrond verschillen.

Rendement:

Circa 12 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 1,5 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 2 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Technische kenmerken:

Vochtregulerende werking:

Nee

Substantie:

Vloeistof

Verkrijgbare hoeveelheden:

750 ml & 2,5 liter.

Verkrijgbare kleuren:

Kleurloos.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevroering tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.nl.