



Lacq Huile pour Plan de Travail

Lacq offre la protection du bois idéale pour chaque travail! Lacq Huile pour Plan de Travail est une huile pour bois 100 % naturelle qui protège le bois, à l'intérieur comme à l'extérieur, contre l'eau, les intempéries, l'alcool et les acides alimentaires. Cette huile pure pour plan de travail est utilisée depuis des siècles pour une protection durable des plans de travail, surfaces de cuisine et comptoirs en bois, et offre une finition mate et longue durée.

Applicable aux plan de travail en bois pour l'intérieur et l'extérieur:

- Plans de travail
- Surfaces de cuisine
- Comptoirs
- Autres éléments en bois d'intérieur

Application:

1. L'Huile pour Plan de Travail Lacq est prête à l'emploi. Appliquez l'huile avec un pinceau ou un chiffon en coton non pelucheux. Laissez pénétrer pendant 20 à 30 minutes (selon le type de bois).
2. Essuyez ensuite l'excédent d'huile avec un chiffon en coton non pelucheux. Attention ! Essuyez l'excédent avant que l'huile ne devienne collante.
3. Laissez ensuite sécher l'huile pendant 24 heures.
4. Répétez ces étapes pour plusieurs couches. Pour les surfaces poreuses ou destinées à un usage extérieur, nous recommandons 4 couches.
5. Une fois le nombre souhaité de couches appliqué, laissez sécher complètement pendant quelques jours.

Attention! Faites toujours un essai préalable afin de vérifier si la finition correspond à vos attentes. Cela peut varier selon l'essence de bois.

Allergie aux fruits à coque:

Il est conseillé aux personnes allergiques aux fruits à coque d'être prudentes avec l'huile de tung, car il s'agit d'une huile issue des graines de l'arbre à tung. Bien que l'huile ne provienne pas directement des fruits à coque eux-mêmes et qu'elle soit considérée comme apte au contact alimentaire après polymérisation, un risque de réaction subsiste pour les personnes souffrant d'une allergie sévère ou connue.

Rendement:

Environ 30 m² par litre.

Attention! Le rendement dépend toujours de la structure et de l'absorption du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec au toucher:	env. 1 heure
Recouvrable après:	env. 24 heures
Température min. d'application:	5 °C
Température max. d'application:	25 °C

Nettoyage:

Attention au risque de surchauffe ! Après utilisation, humidifier les chiffons avec de l'eau et les suspendre pour les faire sécher. Nettoyer les outils avec de l'essence de white spirit ou Fluxaf Nettoyant pour pinceaux.

Quantités disponibles:

250 ml.

Couleurs disponibles:

Naturel.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Durée de conservation:

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température entre 5°C et 35°C). Éviter le gel durant le transport et le stockage.

Conseils de sécurité:

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (SDS).

La SDS peut être téléchargée sur www.lacq.nl.