Lacq Tungolie

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Tungolie is een 100% natuurlijke houtolie die hout van binnen en buiten beschermt tegen water, weersinvloeden, alcohol en voedselzuren. Deze zuivere Tungolie wordt al eeuwenlang gebruikt voor duurzame bescherming op houten snijplanken, keukengerei en meubelen en geeft een langdurige, matte afwerking.

Toepasbaar op houten oppervlakken voor binnen en buiten:

- Snijplanken
- Houten keukengerei
- Tafels
- Meubelen
- Ander interieur hout

Verwerking:

1. Lacq Tungolie is klaar voor gebruik. Breng de olie aan met een kwast of een pluisvrije katoenen doek. Laat de olie 20 tot 30 minuten intrekken (afhankelijk van het hout).
2. Veeg hierna de overtollige olie weg met een pluisvrije katoenen doek. Let op! Veeg de overtollige olie weg voor dat deze plakkerig wordt.
3. Laat de olie daarna 24 uur drogen.
4. Herhaal deze stappen bij meerdere lagen. Voor poreuze oppervlakten of oppervlakten die ook naar buiten gaan, raden wij 4 lagen aan.
5. Wanneer het gewenste aantal lagen aangebracht is, laat de olie dan een paar dagen volledig drogen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Notenallergie:
Personen met een notenallergie wordt geadviseerd terughoudend te zijn met tungolie, omdat het een zaadolie is die afkomstig is van de zaadjes van de tungboom. Hoewel de olie niet direct afkomstig is van de noten zelf en na polymerisatie als voedselveilig wordt beschouwd, is er toch een mogelijk risico op een reactie bij mensen met een ernstige of bekende notenallergie.

Rendement:
Circa 30 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 1 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 24 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5 ℃.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 ℃.

Reinigen:
Let op broeigevaar! Doeken na gebruik nat maken met water en uithangen om te drogen.
Gereedschap schoonmaken met terpentine of Fluxaf Kwastenreiniger.

Verkrijgbare hoeveelheden:
250 ml.

Verkrijgbare kleuren:
Naturel.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Houdbaarheid:
2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.nl.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.