



Lacq Traplak Antislip

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Traplak Antislip is een watergedragen, transparante lak speciaal ontwikkeld voor houten trappen binnenshuis. De lak is slijtvast, sneldrogend en met een anti-slip formule waardoor kans op uitglijden wordt vermindert. Ideaal voor dagelijks belaste oppervlakken zoals traptreden en stootborden.

Toepasbaar op houten binnentrappen:

- Traptreden
- Stootborden
- Leuningen
- Overige houten traponderdelen

Verwerking:

1. Zorg voor een droge, schone en goed geventileerde ruimte.
2. Verwijder vuil, stof en vet van het oppervlak. Schuur onbehandeld of oud hout licht op (korrel 180–220) en maak stofvrij.
3. Roer de lak goed door voor gebruik.
4. Breng Lacq Traplak gelijkmatig aan met een kwast of roller, in de richting van de houtnerf.
5. Laat de eerste laag ca. 6 uur drogen (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid).
6. Breng een tweede laag op dezelfde manier aan.
7. Laat opnieuw goed drogen voordat de trap in gebruik wordt genomen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen. Door de antislip structuur heeft dit product een hoge viscositeit. De dikkere consistentie is een bewuste producteigenschap en vormt geen kwaliteitsafwijking.

Rendement:

Circa 10 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 1 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 6 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentine.

Verkrijgbare hoeveelheden:

750 ml & 2,5 liter.

Verkrijgbare kleuren:

Kleurloos, Wit en mengbaar op kleur.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.nl.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.