



Lacq Vernis pour Escaliers antidérapant

Lacq offre la protection du bois idéale pour chaque travail! Lacq Vernis pour Escaliers antidérapant est un vernis transparent à base d'eau, spécialement développé pour les escaliers en bois d'intérieur. Le vernis est résistant à l'usure, à séchage rapide et possède une formule antidérapante réduisant les risques de glissade. Idéal pour les surfaces fortement sollicitées au quotidien, comme les marches et les contremarches.

Applicable sur les escaliers en bois d'intérieur:

- Marches
- Contremarches
- Main courante
- Autres éléments en bois de l'escalier

Application:

1. Assurez-vous que la pièce est sèche, propre et bien ventilée.
2. Retirez la saleté, la poussière et les graisses de la surface. Poncer légèrement le bois brut ou ancien (grain 180–220) et dépoussiérer.
3. Bien remuer le vernis avant utilisation.
4. Appliquez Lacq Vernis pour Escaliers uniformément avec un pinceau ou un rouleau, dans le sens du fil du bois.
5. Laissez sécher la première couche environ 6 heures (selon la température et l'humidité).
6. Appliquez la deuxième couche de la même manière.
7. Laissez sécher complètement avant d'utiliser l'escalier.

Attention! Faites toujours un essai préalable afin de vérifier si la finition correspond à vos attentes. Cela peut varier selon l'essence de bois. En raison de ses propriétés antidérapantes, ce produit présente une viscosité élevée. Sa consistance plus épaisse est une caractéristique volontaire du produit et ne constitue pas un défaut de qualité.

Rendement:

Environ 10 m² par litre.

Attention! Le rendement dépend toujours de la structure et de l'absorption du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec au toucher:	env. 1 heure
Recouvrable après:	env. 6 heures
Température min. d'application:	10 °C
Température max. d'application:	25 °C

Nettoyage:

Nettoyer les outils avec de la térébenthine.

Quantités disponibles:

750 ml & 2,5 litre.

Couleurs disponibles:

Incolore, Blanc et teintable.

Durée de conservation:

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température entre 5°C et 35°C). Éviter le gel durant le transport et le stockage.

Conseils de sécurité:

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (SDS).

La SDS peut être téléchargée sur www.lacq.nl.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.